

WÄRMEDÄMMUNG | CON-JACKET



Allgemein

Hitzebeständige-Wärmedämmung für gedichtete & gelötete Plattenwärmetauscher. Die Con-Jacket Wärmedämmung ist flexibel mit Klettverschluss am Wärmetauscher anzubringen. Die Installation dauert durch die passgenaue Ausführung nur einige Minuten. Die Wärmedämmung kann auch jederzeit nachträglich installiert werden.

Technische Daten

Die äussere Schicht der Wärmedämmung besteht aus einer schwer entflammbaren grauen Aluminiumgewebestruktur und ist Wasser- Ölbeständig- feuchtigkeitsresistent & abwaschbar. Das innere besteht aus 25 bis 40 mm Silikonbeschichtetes Glasgewebe.

Maximale Betriebstemperatur
+220°C

Wärmeleitfähigkeit
0.044 W/mK

Brandschutzklasse
ÖNORM A 3800 (AT)
B2 nach DIN 4102 DE
BS476:7 (GB)
NFP 92 501 (FR)
UNI 8457 UNI 9174 (IT)
UNE 23727 (SP)
NFF 16.101 (FR)
NEN 6065 (NL)



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Conpur Wärmetechnik GesmbH
Felix Hahn Strasse 11
9073 Klagenfurt am Wörthersee
AUSTRIA

 **Conpur**
Wärmetechnik GesmbH

www.waermetauscher.at