

KÄLTEDÄMMUNG | CONFLEX ALU



Diese Isolierungen für Kälteanwendungen bestehen aus geschlossenzelligem Kunstkautschuk auf NBR-Basis und sind in verschiedenen Dämmschichtdicken verfügbar.

Sie sind selbstklebend ausgeführt und optional mit einer zusätzlichen silbernen Polyethylen-Oberflächenbeschichtung versehen. Die Montage kann bei bereits installiertem Wärmetauscher erfolgen und beansprucht ca. 2 Minuten für gelötete Plattenwärmetauscher.

Ausführungen:

- Conflex Standard (ohne Beschichtung)
- ConflexALU (mit Beschichtung)

Technische Daten

Material	Kunstkautschuk
Mantel	Polyethylen ALU Verbundfolie
Brandschutzklasse	BR1, Tr1, Q2 (Önorm B3800)
Dampfdiffusionsdichte	>7000 nach DIN 56613
Wärmeleitfähigkeit	0.036 W/mk
Dicke in mm	10
Anwendungstemperatur	bis +110°C / -45°C

Anwendungsbereich: Kälte- und Klimatechnik
Farbe: schwarz mit Silberbeschichtung
Material: Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks (FEF)
leicht zu reinigen
UV & Witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich geeignet
für Innen- und Außenbereiche
Selbstklebend

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Conpur Wärmetechnik GesmbH
Felix Hahn Strasse 11
9073 Klagenfurt am Wörthersee
AUSTRIA

 **Conpur**
Wärmetechnik GesmbH